

Vorteile / Avantages

- Leicht gebürstete satinierte Oberfläche
- 2-schichtig
- Kratzfest
- Dickes Deckmaterial
- Légèrement brossé et aspect satiné
- Double face
- Résistant aux rayures
- Grosse couches de finition

Technische Eigenschaften caractéristiques techniques

Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	
Flexibel / Flexible	✓
Bruchfest / Resist. à la cassure	
UV-resistent / résistant aux UV	
Temperatur bis / température jusqu' à	60 °
Material / Composition	Acryl/ABS
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.35 mm

Bearbeitung / Usinage

Schneiden / Cisailage	✓
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	✓
Bohren / Perçage	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x610 mm
Andere Formate Autres formats	610x305 mm 1220x610 mm



CNC
Mécanique



Innen
Intérieur

Farbpalette / combinaisons de couleurs

	Nr. 112 weiss/schw. blanc/noir		Nr. 120 weiss/rot blanc/rouge
	Nr. 113 rot/weiss rouge/blanc		Nr. 114 blau/weiss bleu/blanc
	Nr. 137 gelb/rot jaune/rouge		Nr. 116 gelb/schwarz jaune/noir
	Nr. 130 apelgr./weiss vert ciel/bl.		Nr. 111 schw./weiss noir/blanc
	Nr. 140* Transparent/ weiss/blanc		

Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:
0.8, 1.6, 2.5 mm

* auch 0,5 mm / aussi 0,5 mm = 600 x 500 mm

Andere Farben und Stärken auf Anfrage
Autres couleurs et épaisseurs sur demande

