




CNC
Mécanique



CO₂-Laserbeschriften
Gravure Laser CO₂



Innen
Intérieur

Farbpalette / combinaisons de couleurs

	Nr. 200* weiss/schw. blanc/noir		Nr. 202 weiss/rot blanc/rouge
	Nr. 217 weiss/blau blanc/bleu		Nr. 219 weiss/grün blanc/vert
	Nr. 234 gelb/rot jaune/rouge		Nr. 235 gelb/schwarz jaune/noir
	Nr. 248 rot/weiss rouge/blanc		Nr. 249 rot/schwarz rouge/noir
	Nr. 277 orange/weiss orange/blanc		Nr. 278 orange/schwarz orange/noir
	Nr. 251 weinrot/weiss bourg./blanc		Nr. 209 d' blau matt/weiss bleu foncé/blanc
	Nr. 233 h'blau/weiss bleu ciel/bl.		Nr. 227 h'blau/schw. bleu ciel/noir
	Nr. 226 blau/weiss bleu/blanc		Nr. 259 grün/weiss vert/blanc
	Nr. 205 apelgr./weiss vert ciel/bl.		Nr. 271 grau/weiss gris/blanc
	Nr. 210 * schw./weiss noir/blanc		
	Nr. 281 Metallex silber gl./schwa. argent br./noir		Nr. 282 Metallex gold gl./schwarz or brillant/noir
	Nr. 291* gebürstet silber/schwarz brossé argent/noir		Nr. 292* gebürstet gold/schwarz brossé or/noir
	Nr. 293 gebürstet bronze/weiss brossé bronze/blanc		Nr. 294 gebürstet bronze/schwarz brossé bronze/noir

Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:
0.8, 1.5, 2.5 mm

* auch 0,5 mm / aussi 0,5 mm = 660 x 400 mm

Andere Farben und Stärken auf Anfrage
Autres couleurs et épaisseurs sur demande



Vorteile / Avantages

- Matte, reflektionsarme Oberfläche
- 2-schichtig
- Mikrodünne Deckschicht
- Für kleinste Schriften geeignet
- Surface mate
- Double face
- Film de couverture très mince
- Parfaitement pour des gravures précise

Technische Eigenschaften caractéristiques techniques

Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	
Flexibel / Flexible	✓
Bruchfest / Resist. à la cassure	✓
UV-resistent / résistant aux UV	
Temperatur bis / température jusqu' à	60 °
Material / Composition	ABS
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.06 mm

Bearbeitung / Usage

Schneiden / Cisailage	✓
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	✓
Bohren / Perçage	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x610 mm
Andere Formate Autres formats	610x305 mm 1220x610 mm