

CNC
Mécanique



CO₂-Laserschneiden
Coupez avec laser CO₂




Aussen
Extérieur



Innen
Intérieur

Normalgravur auf der Vorderseite Pour gravure normale au recto



Nr. 400
weiss/schw.
blanc/noir

Nr. 448
rot/weiss
rouge/blanc

Nr. 458
grün/weiss
vert/blanc

Nr. 410
schwarz/weiss
noir/blanc




Nr. 435
gelb/schwarz
jaune/noir

Nr. 426
blau/weiss
bleu/blanc

Nr. 441
braun/weiss
brun/blanc


Spiegelschrift-Gravur auf der Rückseite Pour gravure à l'envers au verso



Nr. 409
glaskl./weiss
transp./blanc

Nr. 406
glasklar/gold
transp./or

Nr. 404
glasklar/schwarz
transparent/noir



Nr. 405
glasklar/blau
transp./bleu

Nr. 407
glaskl./silber
transp./argent

Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:
1.6, 3.2 mm

Glasklar / Transparent

Nr. 40
glasklar (zum Färben)
transparent (à teinter)



Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:
2.0, 3.0, 4.0, (6.0 mm auf Bestellung/sur commande)

Vorteile / Avantages

- Schichtkunststoff auf Acrylglas-Basis
- Hervorragende UV-Beständigkeit
- Glänzende Oberfläche
- Spiegelschriftgravur auf der Rückseite
- Chemikalienbeständig

- Matière multicouche à base de verre acrylique
- Excellente résistance UV
- Surface polie
- Gravure à l'envers au verso
- Résistant aux agents chimiques

Technische Eigenschaften caractéristiques techniques

Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	✓
Flexibel / Flexible	
Bruchfest / Resist. à la cassure	
UV-resistent / résistant aux UV	✓
Temperatur bis / température jusqu' à	80 °
Material / Composition	Acryl
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.35 mm

Bearbeitung / Usinage

Schneiden / Cisaillage	
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	
Bohren / Percer	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x610 mm 500x500 mm transparent
Andere Formate Autres formats	610x305 mm 1220x610 mm 1000x500 mm transparent

