

Vorteile / Avantages

- Schichtkunststoff auf Kunstharz-Basis
- 3-schichtig, beidseitig gravierbar
- Glatte und harte Oberfläche
- Kratzfest, schwer entflammbar
- Weitgehend Chemikalienbeständig
- Matière multicouche à base de résine mélamine
- 3-couches, peut être gravé sur les deux faces
- Surface lisse et dure
- Résistante aux égratignures, ignifuge
- Bonne résistant aux agents chimiques

Technische Eigenschaften caractéristiques techniques

Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	
Flexibel / Flexible	
Bruchfest / Resist. à la cassure	✓
UV-resistent / résistant aux UV	✓
Temperatur bis / température jusqu' à	80 °
Material / Composition	Kunstharz résine mélamine
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.30 mm

Bearbeitung / Usinage

Schneiden / Cisaillage	✓
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	
Bohren / Percer	
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	600x600 mm
Andere Formate Autres formats	600x300 mm 1200x600 mm



CNC
Mécanique



Innen
Intérieur

Farbpalette / combinaisons de couleurs

	Nr. 819 weiss/schw./weiss blanc/noir/blanc
	Nr. 821 rot/weiss/rot rouge/blanc/rouge
	Nr. 861 grün/weiss/grün vert/blanc/vert
	Nr. 849 gelb/schwarz/gelb jaune/noir/jaune
	Nr. 871 blau/weiss/blau bleu/blanc/bleu
	Nr. 869 grau/schwarz/grau gris/noir/gris
	Nr. 891 schw./weiss/schw. noir/blanc/noir

Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:
1.0, 1.4, 2.0 mm

Andere Farben und Stärken auf Anfrage
Autres couleurs et épaisseurs sur demande

