

Vorteile / Avantages

- Hochqualitatives Graviermessaging
- Mit eingebranntem Schutzlack lieferbar
- Glänzend und satiniert
- Laiton de gravure de qualité horlogerie
- Livrable avec laquage
- Poli or satiné

Technische Eigenschaften caractéristiques techniques

Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	
Flexibel / Flexible	
Bruchfest / Resist. à la cassure	✓
UV-resistent / résistant aux UV	
Temperatur bis / température jusqu' à	100 °
Material / Composition	Messing Laiton

Bearbeitung / Usinage

Schneiden / Cisailage	✓
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	✓
Bohren / Percer	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

Formate / formats

Standardplatten	305x305 mm	
Feuilles standard	300x500 mm	Nr. 507
		1.0 + 2.0 mm
	610x305 mm	
	600x500 mm	Nr. 507
		1.0 + 2.0 mm



CNC
Mécanique



Aussen
Extérieur



Innen
Intérieur

Farbpalette / combinaisons de couleurs

	Nr. 507 0,6 + 1,0 + 1,6 + 2,0 mm messing sat./laiton satiné
	Nr. 508 0,6 mm silber sat./argent satiné
	Nr. 505 0,5 mm gold poliert/or poli
	Nr. 506 0,6 mm silber poliert/argent poli
	Nr. 509 0,6 mm Kupfer sat./cuivre satiné
	Nr. 510 0,5 mm schwarz poliert/noir poli

Andere Farben und Stärken auf Anfrage
Autres couleurs et épaisseurs sur demande

Messing hochglanz **MS58** auf Anfrage
Laiton brillant **MS58** sur demande

Grösse/grandeur 1000x600 mm
Stärke/épaisseur 1.0 + 2.0 mm

